

Gard & Care Smalle Grindscherm van 4 cm dik Patent pending

Instructies voor de plaatsing van Uw schutting van 4 cm dik, lees deze instructie eerst helemaal door.

Voor een juiste plaatsing zijn nodig:

Grindscherm, minimaal 6 schermbeugels, 2 x hardhouten staander (of beter).

Vulmateriaal:

De inhoud van een 60 cm breed x 180 hoog 4 dik scherm is ca. 44 l, dit is ca. 70 kg stenen.

30cm breed ca. 36 kg , 90 cm breed, ca 110kg stenen, let op dit zijn slechts indicaties, afhankelijk van de vulling kan dit afwijken.

1. Zorg voor een stabiele ondergrond, met een fundering bv. van gebroken puin of betonbandjes. Let hierbij op plaatselijke omstandigheden, zoals bv. de kansen op verzakken.
2. Zet 1 staander van 7 x 7 cm verticaal waterpas en minimaal voor 1/3 deel in de grond. Gebruik hiervoor een kwaliteit van tenminste hardhout.
3. Plaats de volgende staander op de breedte van uw schutting plus 5 mm, verticaal waterpas.
4. Duw een schermbeugel aan beide zijden op 3 plaatsen tussen het kopschot en bevestig vervolgens het **lege** scherm met scherm-beugels aan de paal op maximaal 50 cm afstand van elkaar. Zie foto.
5. Zorg wel dat het scherm horizontaal waterpas blijft. Aan de onderzijde moet het scherm op de fundering rusten, bij voorkeur ondersteund door een betonbandje.
6. Aan de bovenkant kunt U het grindscherm vullen over de gehele breedte. U strooit het er als het ware erin, het vulmateriaal nooit storten. Door het scherm bloot te stellen aan lichte trillingen, zal het vulmateriaal wat aanzakken.
7. Het vulmateriaal mag niet aangestampt worden.
8. Overtollig gaas aan de bovenkant kunt U achteraf eenvoudig ombuigen, snijden of afknippen.



Wij wensen U veel plezier met Uw Gard & Care grindschutting!

Tweko BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen ontstaan door het kopen, plaatsen, verwerken of gebruiken van haar producten in welke vorm dan ook