

## **Gard & Care Grindscherm Tweko Classic** Patent pending

Instructies voor de plaatsing van Uw schutting, deze is ter herkennen aan bevestigingsoren aan de zijkant van het scherm, lees deze instructie eerst helemaal door.

Voor een juiste plaatsing zijn nodig: Grindscherm, schermbeugels, 2 x hardhouten staander, 1 x horizontale stabilisatiebalk en optioneel RVS afdekkap.

Vulmateriaal: de inhoud van een 180 x 180 scherm is ca. 225 l, dit is ca. 370 kg stenen.

1. Zorg voor een stabiele ondergrond, met een fundering bv. van gebroken puin of betonbandjes. Let hierbij op plaatselijke omstandigheden, zoals bv. de kansen op verzakken.
2. Zet 1 staander van 7 x 7 cm verticaal waterpas en minimaal voor 1/3 deel in de grond. Gebruik hiervoor een kwaliteit van tenminste hardhout.
3. T.b.v de stabiliteit is het nodig om de stabilisatiebalk te plaatsen.
4. Bevestig vervolgens de beide schermdelen van het lege scherm met schermbeugels aan de paal op maximaal 50 cm afstand van elkaar.

Trek hierbij eerst de uiteinden van het schermdelen goed vast om de verticale paal zodat het eerste tussenschot tegen de paal rust.

Zorg wel dat het scherm horizontaal waterpas blijft. Aan de onderzijde moet het scherm op de fundering rusten, bij voorkeur ondersteund door een betonbandje.

5. Plaats de volgende staander op ca. 180 cm (tolerantie ca. 0.5-1 cm) verticaal waterpas en volg nogmaals stap 4.
6. Aan de bovenkant kunt U het grindscherm vullen over de gehele breedte. U strooit het er als het ware erin, het vulmateriaal nooit storten. Door het scherm bloot te stellen aan lichte trillingen, zal het vulmateriaal wat aanzakken. Het vulmateriaal mag niet aangestampt worden. Houdt bij het vullen rekening met een ruimte over de gehele breedte van 3,5 cm t.o.v. de bovenkant van het scherm. Deze ruimte is nodig voor het plaatsen van de horizontale stabiliteitsbalk.
7. Plaats de horizontale stabiliteitsbalk met zijn speciale uitsparingen tussen de twee schermdelen en over de tussenschotten. Bevestig hem met enkele lange schroeven aan de twee verticale balken en met schermbeugels aan de twee schermdelen.
8. Een optie is onze speciale sierkap van RVS, die U over de schutting en de stabiliteitsbalk kunt laten zakken en hierop kunt vastschroeven.
9. Overtollig gaas aan de bovenkant kunt U achteraf eenvoudig ombuigen, snijden of afknippen.

**Wij wensen U veel plezier met Uw Gard & Care grindschutting!**

Tweko BV kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte gevolgen ontstaan door het kopen, plaatsen, verwerken of gebruiken van haar producten in welke vorm dan ook