

Direct stabiel en vriest niet op
Licht van gewicht
Ecologisch en duurzaam

StabiCare is een goed waterdoorlatende en zeer stabiele onderbouw die kan worden toegepast onder alle soorten bestrating en bijvoorbeeld kunstgras.

Het is het enige lichte ophoogmateriaal in zijn klasse met een groen label en het meest milieuvriendelijke lichte ophoogmateriaal op de markt omdat het materiaal zonder energieverbruik wordt geproduceerd. Door het toepassen van StabiCare wordt duurzaam bouwen met respect voor mens en milieu gestimuleerd.

Door het relatief geringe gewicht van 900kg/m³ en de goede drainerende werking is StabiCare een ideaal product voor toepassingen waar het gewicht en de waterdoorlaatbaarheid van belang zijn.



GARANTIE

De fabrikant en distributeur geven geen garantie op het resultaat aangezien er geen controle mogelijk is op de voorbereiding van het oppervlak en ondergrond, alsmede de toepassing en verwerking van het product. Indien is bewezen dat het product niet effectief is geweest ondanks het opvolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen alsook van de voorbereiding van het oppervlak en van de ondergrond, verplichten de fabrikant en distributeur zich ertoe het aankoopbedrag terug te betalen. Hiervoor is een betalingsbewijs noodzakelijk. De fabrikant en/of distributeur zijn niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade. Tot het niveau wat is toegestaan in de wet sluiten de fabrikant en distributeur alle impliciete kwaliteits-, waren- of doelgeschiktheidsgarantie uit. Op al onze transacties en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

StabiCare

Terrasstabilisatie


Gard & Care
Het beste en anders niets!

VERWERKINGS- ADVIES

2015.02.25

- Benodigd: 1 m³ is voldoende voor 10-12 m² bij een minimale laag StabiCare van 8cm.
- Vliesdoek van minimaal 120 gram/m²




Onderbouw

- Start uitsluitend op een goed water doorlatende ondergrond van b.v. geel vulzand
- Tril deze onderlaag goed af




Vliesdoek

- Breng een stabilisatie vliesdoek aan van minimaal 120 gram/m² (geen worteldoek!)



Breng StabiCare aan

- Breng nu een laag van minimaal 8 cm StabiCare aan
- Tril dit af tot een goed compact en stabiel geheel op werkhoogte
- Hark de toplaag licht open of strooi een los laagje StabiCare over de afgetrilde laag



Vastkloppen van de tegel

- Klop vervolgens de tegels in de losse laag StabiCare tot dat deze direct 100% stabiel



Voegen van de bestrating

- Loop hierna alleen over het midden van de tegel
- Blaas de voeg goed schoon met een bladblazer
- Voeg uitsluitend met GatorSand XP of EuroStone polymeer voegzand (een epoxy voeg zal direct breken)
- Laat het terras minimaal 24 uur uitharden voor belasting